

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F20W T12 BL368 24 Toughcoat™

0000125



Produkteigenschaften

- Hervorragender Splitterschutz bei Bruch Die FEP-Schutzbeschichtung erfüllt den Pendelhammertest nach IEC60068-2-75 (5 Joule) und den Falltest aus 4 m Höhe, was einen ausgezeichneten Glasschutz bei versehentlichem Lampenbruch beweist Die 97%ige UV-A-Durchlässigkeit von FEP sorgt für eine maximale Anziehungskraft auf Insekten



PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	F20W T12 BL368 24 Toughcoat™
Technologie	Sonderanwendungen
Lampenform	Röhrenförmig
Type	T12
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	SPG
ETIM Klasse	EC002962
E-Nummer FI	4940431
Lichtfarbe	BL368 Blacklight
Wattage (W)	20.00
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	10000
EAN-Nummer	5410288001258

DATENTABELLE

Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	F20W T12 BL368 24 Toughcoat™
Technologie	Sonderanwendungen
Lampenform	Röhrenförmig
Type	T12
Sockel	G13
Lampenausführung	matt/beschichtet
Leuchtenklassifizierung	Geschlossen
Allgemeine Anwendungsbereiche	SPG
Umgebungstemperaturbereich	-20°C...+40°C
ETIM Klasse	EC002962
E-Nummer FI	4940431

Optische Daten

Umgebungstemperatur für maximalen Lichtstrom (°C)	25
Lichtfarbe	BL368 Blacklight

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F20W T12 BL368 24 Toughcoat™
0000125

Einstellbarer Farbwert	Nein
------------------------	------

Elektrische Daten

Wattage (W)	20.00
Nennwert Leistung - EVG (W)	13.50
Netzspannung (V)	230-240V
Vorschaltgerät benötigt	Ja
Transformator benötigt	Nein
Dimmbar	Nein
Dimmmethode	N/A

Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	10000
------------------------------------	-------

Physikalische Daten

Länge Produkt (mm)	600.0
Nominaler Produktdurchmesser (mm)	38
Länge Basis zu Basis (mm) - A	589.8
Länge Basis zu Pin Min-Max (mm) - B	594.5-596.9
Max. Lampen Länge (mm) - C/L	604.0
Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	40.5
Gewicht (kg)	0.201

Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288001258
Einzelverpackung Länge (cm)	60.3
Einzelverpackung Breite (cm)	4.3
Einzelverpackung Tiefe (cm)	4.1
DUN14 (innen)	15410288001255
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	25
Außenverpackung Länge (cm)	63.0
Außenverpackung Breite (cm)	22.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	21.0

Sicherheitsbezogene Daten

Quecksilbergehalt der Lampe (mg)	9.00
Optimale Betriebstemperatur (°C)	-20-40
Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch	Zutreffend
Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer	Geeignet
Lampen für spezielle Einsatzbereiche	Ja
Verwendungszweck	Flykilling - Insect attraction
Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten	Nein
Sicherheitshinweis	Nicht für den privaten Haushalt geeignet

Blacklight BL368 Toughcoat T12

F20W T12 BL368 24 Toughcoat™
0000125

PHOTOMETRIE

